



SQUARESUPPLY CO., LTD.
บริษัท สแควร์ ซัพพลาย จำกัด



MC-3P

เครื่องทำน้ำเย็น ต่อท่อ 3 ก๊อก
หน้าเข้า ระบายความร้อนด้วยรังผึ้ง



อุปกรณ์ติดตั้งมาตรฐาน

เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด

- เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของตู้ทำน้ำเย็น ต่อท่อแรก ปลอดภัยสูงสุด ด้วยการป้องกันไฟรั่วและลดความเสี่ยงจากไฟดูด



ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.

ชนิด RCCB ตรวจจบบรรยากาศไฟรั่ว 30mA

RCCB 30mA จะเน้นการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดเป็นหลัก

สายไฟพร้อมปลั๊ก 3 ขา

- ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.
- ปลอดภัยด้วยระบบสายดินในตัว พร้อมทั้งยึดสาย เพื่อลดการกระชากของสายไฟ



สายไฟพร้อมปลั๊ก 3 ขาที่มี สายดินในตัว เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงาน เนื่องจากสายดินมีบทบาทในการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า ลัดวงจรไฟรั่ว และช่วยลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าดูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ



Anti-electric shock
ป้องกันไฟดูด

ชุดคอนเดนเซอร์ ระบายความร้อนด้วยรังผึ้ง ทนทานทุกการใช้งาน เย็นไว ประหยัดพลังงาน

คอมเพรสเซอร์

ระบบป้องกันการทำงานเกินกำลังด้วยรีเลย์ โอเวอร์โหลดตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อกระแสไฟฟ้าเกิน ป้องกันความเสียหายจากการทำงานหนัก



ชุดคอยล์ร้อน

- ช่องมอเตอร์พัดลม ทนต่อการกัดกร่อน ช่วยยืดอายุการใช้งานและเพิ่มการระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้น
- ทางเดินน้ำภายในรังผึ้ง เป็นที่ทองแดง



มอเตอร์พัดลม

ทนทาน มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน



ตะแกรงพัดลมระบายความร้อน

ป้องกันไฟพัดลม และเสริมความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน



คอนโทรลน้ำเย็น

- ด้วยระบบเทอร์โมสแตทอัตโนมัติ ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ
- ปรับระดับความเย็นได้ถึง 7 ระดับ



ถาดรองคอมเพรสเซอร์

ทำจากสแตนเลส แข็งแรง ทนทาน



วัสดุส่วนสัมผัสอาหารและน้ำ



อุปกรณ์ควบคุมระดับน้ำ

- ลูกกลิ้งพลาสติก ปลอดภัยสำหรับใช้สัมผัสอาหารและน้ำดื่ม
- ก้านสแตนเลส แข็งแรง ทนทาน มั่นใจได้ในความปลอดภัย



ข้อต่อก๊อกน้ำ (แกนก๊อก)

วัสดุทำจากทองเหลือง แข็งแรง ทนทาน เป็นวัสดุที่ใช้ได้กับอาหารและน้ำ



ท่อทางน้ำเข้า สำหรับน้ำดื่ม

ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. พิสูจน์ได้ในทองเหลืองขนาด 1/2"

ฟังก์ชัน



รองรับขวดน้ำ

600 ML.
มีความสูง 25 เซนติเมตร

รุ่น	MC-3P
ระบายความร้อนด้วยรังผึ้ง	•
คอมเพรสเซอร์	270 W.
แรงดันไฟฟ้า	220 V
ความถี่	50/60 Hz
น้ำยา	R-134a
อุณหภูมิน้ำเย็น	4 - 8 °C
อุณหภูมิน้ำร้อน	-
การควบคุมอุณหภูมิน้ำเย็น	เทอร์โมสแตท
การควบคุมอุณหภูมิน้ำร้อน	-
ความจุถังทำความเย็น	60 / 46 Litre
ความจุกระป๋องน้ำร้อน	-
ฮีตเตอร์ (ระบบน้ำร้อน)	-
ขนาดตู้ / รวมกล่อง (กว้าง x ลึก x สูง) ซม.	66 x 46 x 119 / 73 x 53 x 126
น้ำหนักตัวตู้ / รวมกล่อง กก.	42.1 / 45.6

(ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่ www.squaresupply.com รับประกันความเย็น/คอมเพรสเซอร์ ภายใต้งานในบริษัทรับประกัน

