



SQUARESUPPLY CO., LTD.
บริษัท สแควร์ ซัพพลาย จำกัด



ผู้จำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐาน

MC-6F

เครื่องทำน้ำเย็นมือกดเท้าเหยียบ
แบบมีวง



อุปกรณ์ติดตั้งมาตรฐาน

เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด

- เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของผู้จำหน่าย
ต่อก่อนสายแรก ปลดก๊วยสูงสุด
ด้วยการป้องกันไฟรั่วและ
ลดความเสี่ยงจากไฟดูด



ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.

ชนิด RCCB ตรวจสอบกระแสไฟรั่ว 30mA

RCCB 30mA จะเน้นการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดเป็นหลัก

สายไฟพร้อมปลั๊ก 3 ขา

- ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.
- ปลดก๊วยด้วยระบบสายดินในตัว
พร้อมที่ยึดสาย เพื่อลดการกระชาก
ของสายไฟ



สายไฟพร้อมปลั๊ก 3 ขาที่มี สายดินในตัว เป็นอุปกรณ์สำคัญที่
ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงาน
เนื่องจากสายดินมีบทบาทในการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า ลัดวงจร
ไฟรั่ว และช่วยลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าดูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ



Anti-electric shock
ป้องกันไฟดูด

ชุดคอนเดนเซอร์ ระบายความร้อนด้วยรังผึ้ง ทนทานทุกการใช้งาน เย็นไว ประหยัดพลังงาน

คอมเพรสเซอร์

ระบบป้องกันการกัดกร่อน
เก็บค่าสังด้วยรีเลย์
โอเวอร์โหลดตัดการทำงาน
อัตโนมัติเมื่อกระแสไฟฟ้าเกิน
ป้องกันความเสียหาย
จากการทำงานหนัก



ชุดคอยล์ร้อน

- ช่องมอเตอร์พัดลม ทนต่อการกัดกร่อน
ช่วยยืดอายุการใช้งานและ
เพิ่มการระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้น
- ทางเดินน้ำภายในรังผึ้ง
เป็นท่อทองแดง



มอเตอร์พัดลม

ทนทาน มีประสิทธิภาพ
ประหยัดพลังงาน



ตะแกรงพัดลมระบาย ความร้อน

ป้องกันใบพัดลม และเสริมความ
ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน



คอนโทรลน้ำเย็น

- ด้วยระบบเทอร์โมสแตทอัตโนมัติ
ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ
- ปรับระดับความเย็นได้ถึง 7 ระดับ



ถาดรองคอมเพรสเซอร์

ทำจากสแตนเลส แข็งแรง ทนทาน



ฟังก์ชัน

ถังบรรจุน้ำ (แคปซูล)



วัสดุทำจากสแตนเลส แข็งแรง สะอาด
ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย ใช้ระบบแรงดัน
น้ำประปา

หมายเหตุ ตรวจสอบก่อนติดตั้ง

- แรงดันของน้ำต้องไม่เกิน 50 ปอนด์ หรือ 3 บาร์
- หากแรงดันของน้ำมากกว่าที่กำหนดไว้ ควรติดตั้งวาล์วลดแรงดันน้ำ

เท้าเหยียบ




วัสดุทำจากสแตนเลส

ก๊อกจวงข้าง และ ก๊อกน้ำ (มือกด)



ก๊อกจวงข้าง สำหรับหมุนมือ เปิด-ปิด
ก๊อกน้ำสำหรับเท้าเหยียบ

- ทางน้ำเข้าพีวีซีเคลือบทองเหลือง
ขนาด 1/2"
- จุดถ่ายน้ำของถาดรองน้ำ ทำความสะอาดง่าย
ลดการสะสมของตะกอน
ลดความเสี่ยงการปนเปื้อน



รุ่น	MC-6F
ระบายความร้อนด้วยรังผึ้ง	•
คอมเพรสเซอร์	175 W.
แรงดันไฟฟ้า	220 V
ความถี่	50/60 Hz
น้ำยา	R-134a
อุณหภูมิน้ำเย็น	4 - 8 °C
อุณหภูมิน้ำร้อน	-
การควบคุมอุณหภูมิน้ำเย็น	เทอร์โมสแตท
การควบคุมอุณหภูมิน้ำร้อน	-
ความจุถังทำความเย็น	3 Litre
ความจุกระป๋องน้ำร้อน	-
อิตเตอร์ (ระบบน้ำร้อน)	-
ขนาดตู้ / รวมกล่อง (กว้าง x ลึก x สูง) ซม.	38 x 31 x 107 / 39 x 33 x 109
น้ำหนักตัวตู้ / รวมกล่อง กก.	29.4 / 30.9

(ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่ www.squaresupply.com
รับประกันความเย็น/คอมเพรสเซอร์ ภายใต้งานในขั้วตรึงรับประกัน

