



**SQUARESUPPLY CO., LTD.**  
บริษัท สแควร์ ซัพพลาย จำกัด



# MC-RF2

เครื่องทำน้ำเย็น  
เท้าเหยียบน้ำพุ 2 ก๊อก



## อุปกรณ์ติดตั้งมาตรฐาน

### เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด

- เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของตู้ทำน้ำเย็น ต่อท่อระบายน้ำ ปลดก๊วยสูงสุด ด้วยการป้องกันไฟรั่วและลดความเสี่ยงจากไฟดูด



ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.

ชนิด RCCB ตรวจจบบรรยากาศไฟรั่ว 30mA

RCCB 30mA จะเน้นการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดเป็นหลัก

### สายไฟพร้อมปลั๊ก 3 ขา

- ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.
- ปลอดภัยด้วยระบบสายดินในตัว พร้อมที่ยึดสาย เพื่อลดการกระชากของสายไฟ



สายไฟพร้อมปลั๊ก 3 ขา ที่มี สายดินในตัว เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงาน เนื่องจากสายดินมีบทบาทในการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า ลัดวงจร ไฟรั่ว และช่วยลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าดูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ



Anti-electric shock  
ป้องกันไฟดูด

## ชุดคอนเดนเซอร์ ระบายความร้อนด้วยรังผึ้ง ทนทานทุกการใช้งาน เย็นไว ประหยัดพลังงาน


### คอมเพรสเซอร์

ระบบป้องกันการกัดกร่อน เก็บกำลังด้วยรีเลย์ โอเวอร์โหลดตัดการทำงาน อัตโนมัติเมื่อกระแสไฟฟ้าเกิน ป้องกันความเสียหายจากการทำงานหนัก



### ชุดคอยล์ร้อน

- ช่องมอเตอร์พัดลม ทนต่อการกัดกร่อน ช่วยยืดอายุการใช้งานและเพิ่มการระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้น
- ทางเดินน้ำภายในรังผึ้ง เป็นท่อทองแดง



### มอเตอร์พัดลม

ทนทาน มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน



### ตะแกรงพัดลมระบายความร้อน

ป้องกันไฟไหม้ และเสริมความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน



### คอนโทรลน้ำเย็น

- ด้วยระบบเทอร์โมสตัทอัตโนมัติ ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ
- ปรับระดับความเย็นได้ถึง 7 ระดับ



### ถาดรองคอมเพรสเซอร์

ทำจากสแตนเลส แข็งแรง ทนทาน



## วัสดุส่วนสัมผัสอาหารและน้ำ



### ถังบรรจุน้ำ (แคปซูล)

วัสดุทำจากสแตนเลส แข็งแรง สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย ใช้ระบบแรงดันน้ำประปา

หมายเหตุ ตรวจสอบก่อนติดตั้ง

1. แรงดันของน้ำต้องไม่เกิน 50 ปอนด์ หรือ 3 บาร์

2. หากแรงดันของน้ำมากกว่าที่กำหนดไว้ ควรติดตั้งวาล์วลดแรงดันน้ำ



ท่อทางน้ำเข้า  
ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.  
พรีซีลในท่อน้ำขนาด 1/2"

จุดถ่ายน้ำของกระป๋องน้ำเย็น  
ถ่ายน้ำออกได้ง่าย เพียงแค่หมุนเปิด



### ก๊อกน้ำพุ (เท้าเหยียบ)

วัสดุเป็นทองเหลืองชุบโครเมียม ทนทาน แข็งแรง

## ฟังก์ชัน



### เท้าเหยียบ

วัสดุทำจากสแตนเลส แข็งแรง ทนทาน

| รุ่น                                       | MC-RF2                          |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| ระบายความร้อนด้วยรังผึ้ง                   | •                               |
| คอมเพรสเซอร์                               | 270 W.                          |
| แรงดันไฟฟ้า                                | 220 V                           |
| ความถี่                                    | 50/60 Hz                        |
| น้ำยา                                      | R-134a                          |
| อุณหภูมิ น้ำเย็น                           | 4 - 8 °C                        |
| อุณหภูมิ น้ำร้อน                           | -                               |
| การควบคุมอุณหภูมิ น้ำเย็น                  | เทอร์โมสตัท                     |
| การควบคุมอุณหภูมิ น้ำร้อน                  | -                               |
| ความจุถังทำความเย็น                        | 18 Litre                        |
| ความจุกระป๋องน้ำร้อน                       | -                               |
| ฮีตเตอร์ (ระบบน้ำร้อน)                     | -                               |
| ขนาดตู้ / รวมกล่อง (กว้าง x ลึก x สูง) ซม. | 105 x 50 x 120 / 135 x 55 x 126 |
| น้ำหนักตัวตู้ / รวมกล่อง กก.               | 69 / 74                         |

(ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่  
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่ [www.squaresupply.com](http://www.squaresupply.com)  
รับประกันความเย็น/คอมเพรสเซอร์ ภายใน 1 ปี เงื่อนไขการรับประกัน

