



ถังกรองน้ำไฟเบอร์ (FRP TANK)

คุณสมบัติที่โดดเด่น

- ความคงทนสูงต่อการกัดกร่อน ไม่เป็นสนิม และทนต่อสารเคมีได้ดี
- น้ำหนักเบาแต่แข็งแรง เคลื่อนย้ายและติดตั้งสะดวก
- ทนต่อแรงดันและอุณหภูมิ ถูกออกแบบมาให้ทนต่อแรงดันได้สูง และทนอุณหภูมิได้ในช่วงกว้าง
- อายุการใช้งานยาวนาน แทบไม่ต้องบำรุงรักษาในระยะยาว



ขนาดถัง	ปากถัง	ขนาดสารกรอง	อัตราการไหล/ชั่วโมง
8 นิ้ว X 44 นิ้ว	2.5 นิ้ว	33 ลิตร	200 - 500
10 นิ้ว X 54 นิ้ว	2.5 นิ้ว	62 ลิตร	600 - 1500
12 นิ้ว X 52 นิ้ว	2.5 นิ้ว	85 ลิตร	1600 - 2200
14 นิ้ว X 65 นิ้ว	2.5 นิ้ว	146 ลิตร	2500 - 3000
16 นิ้ว X 65 นิ้ว	2.5 นิ้ว	188 ลิตร	3200 - 4500
21 นิ้ว X 62 นิ้ว	4 นิ้ว	325 ลิตร	4000 - 5500
24 นิ้ว X 72 นิ้ว	4 นิ้ว	440 ลิตร	6200 - 8200
36 นิ้ว X 72 นิ้ว	4 นิ้ว	1000 ลิตร	14000 - 22000

ขนาดนอกเหนือจากนี้สามารถสอบถามได้กับบริษัท



วาล์วหัวถังคาร์บอน



วาล์วหัวถังเรซิน

สารกรองตามประเภทการใช้งาน

- แอนทราไซด์ - ขจัดตะกอน โคลนตม สารแขวนลอย ที่ปนมากับน้ำ
- แมงกานีส - กำจัดสนิมเหล็ก ลดตะกอนที่พบในน้ำบาดาล ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์
- คาร์บอน - ดักจับโมเลกุลของสารละลาย ขจัดกลิ่นคลอรีน กลิ่นเหม็น ปรับสภาพน้ำ
- เรซิน - ลดความกระด้าง ป้องกันการเกิดตะกอนในท่อ ลดกลิ่นฟาดจากหินปูน

